

ЗВУКОИЗЛУЧАТЕЛИ 130 дБ(А)
РА 130



- Надежное оповещение о тревоге в условиях повышенного шума и для больших пространств
- также устройство откалибровано для использования как оповещатель для гражданской обороны
 - необходим только один оповещатель для реагирования на различные опасные ситуации. Дистанционное управление 9-ю из 80-ти предустановленных тонов
 - встроенный самоконтроль, функция тестирования и реле ошибки
 - не требует обслуживания
 - энергосберегающий режим ожидания с автоматической функцией самопроверки
 - подходит для внутренней и наружной установки
 - переключаемый оконечный резистор 4,7 кОм для кабельного мониторинга (проверка цепи)
- Опционально доступно:**
- передача голоса возможна через аудио-вход
 - возможность монтажа в группу на устойчивый мачтовый держатель

макс. дистанция покрытия

Система защиты

Рабочая температура

Электрические данные	РА 130	
Номинальное напряжение	230 В AC	20 – 60 В DC
Номинальная частота	50 / 60 Гц	
Рабочий диапазон напряжения	- 25% / + 15%	20 В – 60 В
Номинальное потребление тока	1 А	4 А
в режиме ожидания	< 15 мА	< 40 мА
Реле сообщения о сбое / вспомогательное реле	0,5, 50 В / нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый контакт, конфигурируемый	

Механические данные	РА 130	
Уровень звука	130 дБ (А)	
тоны	80, включая DIN тон	
Дистанционно управляемые тоны	9, контролируемых снаружи	
Рабочая температура	- 20 °C ... + 50 °C	
Температура хранения	- 20 °C ... + 70 °C	
Относительная влажность	90%	
Система защиты согласно EN 60529	IP 54	
Материал	корпус - рупор	пластик MOPLN, светло-серый
	корпус - цепь	алюминий, окрашенный в светло-серый цвет
Кабельный вход	2 x PG16 для простого соединения до 4 звукоизлучателей	
Тип соединения	2 x 2,5 мм²	
Вес	AC	7,45 кг
	DC	5,85 кг

Заказ оборудования		
Артикулы	РА 130	
Номинальное напряжение	230 В AC	20–60 В DC
	230 26 10 0 000	230 26 91 0 000

Опции / Аксессуары



Размеры

