

Сальниковая набивка Inkograp HTR 650

Описание:

Набивка на основе композитного металла и гибкого графита с добавлением активного ингибитора и специального антиоксиданта. Изготовлена из графитовой пряжи, усиленной оплеткой из специальной высокотемпературной проволоки.

Свойства:

Высокий уровень содержания армированной металлической сетки, препятствует ослаблению и оттоку набивки из сальниковой камеры. Более того, металлическая сетка обеспечивает высокую гибкость и эластичность, облегчает использование и монтаж набивки в сальниковых камерах и продлевает срок эксплуатации.

Применение:

Даная набивка предназначена для уплотнений сальников клапанов, особенно в качестве закрывающих колец и для обслуживания энергетических фитингов с высокими требованиями. Особенно рекомендуется этот тип набивки там, где требуется длительный срок работы. Она также может работать в уплотнениях статических крышек и фланцевых соединений, если закрытие замка выполняется в правильном направлении и гарантирует герметичность.



Область применения		
Температура	-200 до 600 °C	
$p_{\max}$ (bar)	300	400
pH	0 до 14 pH	
V_L (m/s)	-	2
Основные рабочие параметры	только для неподвижных соединений плотность ρ 1,35 - 1,5 г/см ³	



Упаковка

Набивка поставляется намотанная на бобину в картонной коробке по 2 и 5 кг. Крупные заказы доставляются на стандартных поддонах ЕПАЛ в количестве 360 кг.

Диапазон размеров:

Основные размеры в квадратного сечения доступны на складе, другие по требованию заказчика. Коэффициент сечения к массе и длине приведены в таблице ниже.



Сечение мм	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25
Отношение м/кг	34	22	16	9	5,7	4	3	2,6	2,3	1,9	1,5	1,2	1
Min. длина м	68	44	32	18	28,5	20	15	13	11,5	9,5	7,5	6	5