

Состав:
Набивка плетёная из волокнистого ПТФЭ графитонаполненного. Материалом пряжи является фторполимер ПТФЭ, частично ориентированный, расширенный и модифицированный графитом и силиконовым маслом.

Свойства:
Высокая химическая устойчивость, низкий коэффициент трения, хорошая теплопроводность и механическая прочность, очень мягкая и эластичная. Удобна в монтаже и эксплуатации.

Применение:
Рекомендуется для насосов работающих с небольшим количеством загрязнений твёрдыми частицами, как и для работы с углеводородами и химикатами за исключением сильных окислителей и абразивных рабочих сред.



Технические параметры Tefapak GRF 260

	Область применения			
	Температура	-200 до +260		
	p _{max} (bar)	20	400	200
	Диапазон pH	0 до 14 pH		
	V _L (m/s)	25	3	2
	Эксплуатационные факторы	pV ~300; ρ ~1,45-1,7 г/см³		



Упаковка:
Поставляется на катушках в картонном ящике небольшого размера, весом 2 килограмма либо 5 кг, возможен также вес 25 килограммов. Катушки упакованы в картонный ящик, весом с 20 кг. Большие партии доставляются на стандартной европалете, весом 480 кг.

Диапазон размеров:
Общие размеры квадратного сечения доступны от 4 до 30 мм на складе, остальные — по желанию клиента. В таблице представлены соотношения килограммов и минимальной длины на стандартных катушках.



Размер, мм	S4	S5	S6	S8	S10	S12	S14	S15	S16	S18	S20	S22	S25	S30
Соотношение, м/кг	37	25	18	10,4	6,6	4,6	3,5	3,1	2,7	2,1	1,7	1,4	1,1	0,77
Способ упаковки	2,5 кг				5 кг									
Минимальная длина, м	92	62	45	26	33	23	17,5	15,5	13,5	10,5	8,5	7	5,5	3,8